



Мойка высокого давления ADD Worker™ Модель AW5 compact

AW5 compact



Технические характеристики


Максимальное давление	160 Бар
Рабочее давление	110 Бар
Расход воды	360-420 л/час
Мощность мотора	2000 Вт
Питание мотора	220 В, 50 Гц

Габариты

Размеры ДхШхВ	295x283x787 мм
Вес	7.5 кг

Комплектация

- | | |
|----------------------|--|
| 1 Пистолет | 5 Механический фильтр воды |
| 2 Шланг ВД 5 м. | 6 Бутылка пенообразователя |
| 3 Крепление на стене | 7 Инструкция на русском и казахском языках |
| 4 Коннектор | |



✓ Стандартная гарантия от производителя ADD Worker™ 12 месяцев с даты передачи заказчику.



видео-обзор



Инструкция

1. Подключите шланг высокого давления (1) к пистолету (2).
2. Наполните пенообразователь (3) моющим средством и подключите его к пистолету с помощью коннектора (4). Если нет необходимости в моющем средстве к пистолету можно подключить насадку (5).
3. Переведите курок пистолета в положение ON.
4. Подключите второй конец шланга высокого давления в отверстие (6) в передней части мойки.
5. Откройте заглушку водозаборного отверстия (на задней части корпуса снизу) и установите водяной фильтр (7).
7. Подключите шланг для воды к фильтру.
8. Подключите силовой кабель питания (8) к электросети.
9. Переведите главный переключатель мойки (9) в положение ON и дождитесь готовности устройства.
10. Мойка готова к эксплуатации.